



SETTORE SERVIZI TECNOLOGICI

MODELLO T.S. 003

Taglio strada lavori in genere

Marca da bollo

€ 14,62

Al Responsabile del Settore Tecnico

Del Comune di Elmas

OGGETTO: Richiesta autorizzazione al taglio stradale per:

- Modifica marciapiede per scivolo carraio
 Taglio stradale per lavori in genere

Il sottoscritto _____ nato a _____ Prov.(____) il _____ residente
in _____ Via _____ n° _____ C.F. _____ dovendo
procedere ai lavori _____ da eseguirsi lungo la Via _____ n° _____;

CHIEDE



Alla S.V. il rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione del taglio stradale di ml. _____ da effettuarsi su strada _____
 asfaltata marciapiede, in Via _____ n° _____;

I lavori necessari di cui alla richiesta in oggetto verranno eseguiti

dall'impresa _____ con sede in _____ Via

_____ n° _____ P.IVA _____ nel totale rispetto del Disciplinare (_____
approvato con delibera di Giunta n° 118 del 15/07/2003) e suoi allegati.

Si allegano alla presente:

- Versamento di € 5,16 sul ccp n° 17433095 intestato al comune di Elmas servizio tesoreria- causale diritti di segreteria;
 Versamento di € _____ sul ccp n° 17433095 intestato al comune di Elmas servizio tesoreria- cauzione per conferimento
inerti (art. 3 del disciplinare approvato con delibera di Giunta n° 118 del 15/07/2003 ;
 Versamento di € _____ sul ccp n° 17433095 intestato al comune di Elmas servizio tesoreria- cauzione per ripristino (art.
3 del disciplinare approvato con delibera di Giunta n° 118 del 15/07/2003 ;
 Elaborati grafici quotati ed esplicativi dei lavori da eseguire;
 Copia D.U.R.C. dell'impresa esecutrice dei lavori di data non anteriore a mesi tre ;
 Marca da bollo per rilascio autorizzazione (€ 14,62) ;

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del Disciplinare per i ripristini, approvato con Delibera di Giunta n° 118 del
15/07/2003 (di cui uno stralcio è presente sul retro della suddetta richiesta. ;

Elmas, li _____

Il Richiedente**STRALCIO ART. 2 E 3 DEL DISCIPLINARE APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N° 118 DEL 15/07/2003****ART.2 PRESCRIZIONI PER TIPOLOGIA DI RIPRISTINO**

La ditta esecutrice dei lavori di scavo sulle strade comunali dovrà rispettare sull'esecuzione dei lavori le seguenti prescrizioni:

2/A Ripristini su pavimenti in bitume.

I tagli stradali dovranno essere eseguiti con l'utilizzo di macchina tagliasfalto, solo in casi eccezionali e motivati potrà essere autorizzato l'utilizzo di martello demolitore. Il riempimento degli scavi dovrà essere eseguito sempre con misto arido di fiume o di cava, avente granulometria massima degli inerti mm 70 opportunamente rullato ogni 30 cm; con un successivo getto di calcestruzzo RCK 25 per uno spessore minimo di cm. 20, uno spessore di cm 3 di conglomerato bituminoso. Prima di effettuare il getto del sovrastante tappeto bituminoso è necessario eseguire la scarifica del manto bituminoso esistente adiacente allo scavo, per una larghezza di cm 30 oltre la larghezza dello scavo, per poi procedere al ripristino con tappeto bituminoso avente spessore di cm 3, il tutto evitando la creazione di avvallamenti o depressioni rispetto al piano stradale esistente.

2/B Ripristini su strade sterrate.

I tagli stradali che vengono eseguiti su strade sterrate, per consentire il realizzo di sottoservizi in genere, devono essere ripristinati con materiale misto arido di fiume o di cava, avente granulometria massima degli inerti mm 70 opportunamente rullato ogni 30 cm evitando la creazione di avvallamenti o depressioni rispetto al piano stradale esistente.

2/C Ripristini su pavimenti in cls.

I tagli stradali dovranno essere eseguiti con l'utilizzo di macchina tagliasfalto, solo in casi eccezionali e motivati potrà essere autorizzato l'utilizzo di martello demolitore.

I tagli stradali che vengono eseguiti su pavimenti in cls, per consentire il realizzo di sottoservizi in genere, devono essere ripristinati con misto arido o di cava compattato per uno spessore minimo di cm. 20 e sovrastante getto di calcestruzzo RCK 25 per uno spessore minimo di cm. 2, evitando la creazione di avvallamenti o depressioni rispetto al piano stradale esistente.

2/D Ripristini su pavimentazione in mattonelle (marciapiedi)

I tagli stradali dovranno essere eseguiti con l'utilizzo di macchina tagliasfalto, solo in casi eccezionali e motivati potrà essere autorizzato l'utilizzo di martello demolitore.

I tagli che vengono eseguiti su pavimentazioni in mattonelle (marciapiedi), per consentire il realizzo di sottoservizi in genere, devono essere ripristinati partendo dallo strato più profondo, con un misto arido o di cava compattato con per uno spessore di cm. 30, e con un getto di calcestruzzo RCK 25 per uno spessore minimo di cm. 15, con lo stendimento di malta per uno spessore di cm. 5 e sovrastante ripristino con posizionamento di mattonelle dello stesso tipo di quelle asportate (durante la fase di smantellamento è opportuno rimuovere ulteriore striscia di mattonelle oltre il filo dello scavo, onde evitare il taglio delle mattonelle in punti intermedi). Nel ripristino si dovrà evitare la creazione di avvallamenti o depressioni rispetto al piano del marciapiede esistente.

Per tutta la durata dell'esecuzione dei lavori la ditta esecutrice dovrà posizionare a proprie cure e spese, e tenere in perfetta efficienza, la segnaletica stradale prevista dalle norme del codice della strada.

ART. 3- CAUZIONI

Preventivamente al rilascio dell'autorizzazione, il richiedente dell'autorizzazione per l'esecuzione di tagli stradali è soggetto al pagamento di una cauzione a garanzia della corretta esecuzione del taglio e del ripristino ed al pagamento quale cauzione, per il conferimento degli inerti presso discarica autorizzata ai sensi dell'art. 4 del regolamento comunale disciplinante lo smaltimento dei rifiuti da conferire presso discarica autorizzata approvato con delibera di C.C. del 15/09/99. Il c/c/p sul quale effettuare i versamenti è il n° 17433095 e dovrà essere intestato al COMUNE DI ELMAS- Servizio Tesoreria, con la espressa causale " CAUZIONE RIPRISTINO STRADA" o " CAUZIONE CONFERIMENTO INERTI".

In sostituzione delle cauzioni potrà essere presentata una polizza assicurativa dell'importo stabilito, che dovrà restare valida fino al termine dei lavori ed effettuazione del collaudo.

La cauzione a garanzia della corretta esecuzione del taglio e del ripristino è pari a:

- € 2,00/ml per ripristini su strade sterrate;
- € 17,00/ml per ripristini su pavimenti in cls;
- € 26,00/ml per ripristini su pavimenti in bitume;
- € 32,00/ml per ripristini su pavimentazione in mattonelle (marciapiedi);

La cauzione a garanzia del corretto conferimento degli inerti è pari a:

- € 23,24 per conferimento inerti fino a 3mc.

Dovranno essere inoltre versati € 7,75 per ogni mcecedente ai 3 mc.

TEMPI DI ESECUZIONE DEI RIPRISTINI

I soggetti titolari di autorizzazione per tagli strada e o pavimentazioni dovranno dare tempestiva comunicazione dell'inizio e fine dei lavori con la trasmissione dei moduli allegati per via fax o direttamente a mano. Il completo ripristino per tutte le tipologie di tagli strada e/o pavimentazioni dovrà essere effettuato entro 5 gg. dall'ultimazione dei lavori. Nel caso in cui non si adempia al ripristino entro i termini, la cauzione per ripristino sarà incamerata dall'Amministrazione per il ripristino del taglio con incarico a ditte esterne, salvo maggiori spese per la esecuzione che saranno sempre a carico del richiedente.

RIMBORSO DELLE CAUZIONI

La somma versata a titolo di cauzione a garanzia della corretta esecuzione del taglio e del ripristino, sarà rimborsata al titolare dell'autorizzazione, una volta ultimati i ripristini e verificata la loro regolare esecuzione dall'U.T.C., dietro regolare richiesta di rimborso. La somma versata a titolo di cauzione a garanzia del corretto conferimento degli inerti, sarà rimborsata al titolare dell'autorizzazione, dietro regolare richiesta di rimborso accompagnata da copia di formulario attestante l'avvenuto conferimento. Alle richieste dovranno essere allegata copia dell'autorizzazione e del bollettino del versamento, nonché le modalità di pagamento del rimborso. In caso di bonifico indicare tutti i propri dati personali compreso codice fiscale e i dati relativi alla Banca (cod. ABI- cod. CAB e n° c/c IBAN). Si precisa che in caso di rimborso mediante bonifico la tesoreria comunale trattiene le commissioni bancarie. Il rimborso delle cauzioni verrà effettuato dell'importo esattamente versato (al netto dell'eventuale commissione bancaria) e non sono previsti interessi per il tempo

Responsabile Ufficio Tecnico e Settore Urbanistica: Arch. Alessandro Cois - Responsabile Servizi Tecnologici e cantiere comunale: P.E. Giancarlo Scalas
Settore Edilizia Privata: Geom. Pietrina Porcu - Servizi Tecnologici e cantiere comunale: Geom. Fontana Rosina - Lavori pubblici e Sorveglianza Edilizia: Geom. Roberto Spina

Orario di ricevimento

Responsabile UT: per appuntamento - Tecnici: lunedì 8.30/10.30, mercoledì 15.30/17.30 - Sportello: lunedì, mercoledì e venerdì 8.30/10.30, martedì e giovedì 15.30/17.30

intercorso tra il versamento ed il rimborso. La Polizza fidejussoria verrà svincolata solo dopo il positivo esito della visita di controllo sulla regolare esecuzione.

Orario di ricevimento